

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: **ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)**
 UFI: **RM90-V02G-300D-WSSJ**

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Secteur d'utilisation: **SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels**
 PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

Catégorie du produit: **PROC5 Mélange dans des processus par lots**

Catégorie de processus: **ERC2 Formulation dans un mélange**

Catégorie de rejet dans l'environnement: **ERC2 Formulation dans un mélange**

Emploi de la substance / de la préparation: **Agent matifiant**

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur: **Graichen Produktions- und Vertriebs- GmbH**
Darmstädterstraße 127-129
D-64625 Bensheim
Germany
Tel.: +49 6251 7707880
Fax: +49 6251 77901
E-Mail: ehs@graichen-bensheim.de
www.graichen.net

Service chargé des renseignements:

Département de la sécurité des produits

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Renseignements médicaux d'urgence en cas d'intoxication :

Graichen : Pendant les heures de bureau :+49(0)6251 7707880

Graichen : En dehors des heures de bureau:+49(0)172 7478476

Centre de conseil en cas d'intoxication à Mayence Tel : +49(0)6131/19240 Giftinformation: +49(0)700/GIFTINFO

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Aérosol 1 H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

Mention d'avertissement

Danger

Composants dangereux

déterminants pour l'étiquetage:

propane-2-ol

Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P261

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P403+P233

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P410+P412

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Indications complémentaires:

Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT:

Non applicable.

(suite page 2)

BE

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

. vPvB: Non applicable.

(suite de la page 1)

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

. Description: Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

. Composants dangereux:

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----------|
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 | n-Butane | ⚠ Flam. Gas 1A, H220; ⚠ Press. Gas (Comp.), H280 | 25 – 50% |
| CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 | propane-2-ol | ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25 – 50% |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 | propane | ⚠ Flam. Gas 1A, H220; ⚠ Press. Gas (Comp.), H280 | 10 – 25% |
| CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 | isobutane | ⚠ Flam. Gas 1A, H220; ⚠ Press. Gas (Comp.), H280 | < 2,5% |

. Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

- Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Après contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon acide.
- Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- Après ingestion: Demander immédiatement conseil à un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

. Moyens d'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5.3 Conseils aux pompiers

. Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel. En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Assurer une aération suffisante.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

. Préventions des incendies et des explosions:

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

. Stockage:

. Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais.

(suite page 3)

BE

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

(suite de la page 2)

- Indications concernant le stockage commun: Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- Autres indications sur les conditions de stockage: Ne pas stocker avec les aliments.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stockier au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

CAS: 106-97-8 n-Butane

VL Valeur momentanée: 2370 mg/m³, 980 ppm

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

VL Valeur momentanée: 1000 mg/m³, 400 ppm
Valeur à long terme: 500 mg/m³, 200 ppm

CAS: 74-98-6 propane

VL Valeur à long terme: 1000 ppm

CAS: 9005-25-8 amidon

VL Valeur à long terme: 10 mg/m³

CAS: 75-28-5 isobutane

VL Valeur momentanée: 2370 mg/m³, 980 ppm

- DNEL

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| Oral | DNEL Long-term - systemic effects | 26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevölkerung)) |
| Dermique | DNEL Long-term - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevölkerung)) 888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer)) |
| Inhalatoire | DNEL Long-term - systemic effects | 89 mg/m³ (general (Allgemeinbevölkerung)) 500 mg/m³ (employee / Arbeitnehmer) 500 mg/m³ (Workers (Arbeitnehmer)) |

- PNEC

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|---|------------|
| PNEC Soil (Boden) | 28 mg/kg |
| PNEC fresh water sediment (Süßwassersediment) | 552 mg/kg |
| PNEC fresh water (Süßwasser) | 140,9 mg/l |
| PNEC marine water sediment | 552 mg/kg |
| PNEC Marine water | 140,9 mg/l |
| PNEC-STP | 2.251 mg/l |

- Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôles de l'exposition

- Contrôles techniques appropriés: Sans autre indication, voir point 7.
- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
- Mesures générales de protection et d'hygiène: Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
- Protection des mains: Gants de protection
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
- Matériau des gants: Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- Temps de pénétration du matériau des gants: Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

. Protection des yeux/du visage Lunettes de protection hermétiques

(suite de la page 3)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|--------------------------------------|
| . Indications générales | Aérosol |
| . État physique | Gris |
| . Couleur: | Presque inodore |
| . Odeur: | Non déterminé. |
| . Seuil olfactif: | |
| . Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | -44,5 °C |
| . Inflammabilité | Non applicable. |
| . Limites inférieure et supérieure d'explosion | |
| . Inférieure: | 1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 n-Butane) |
| . Supérieure: | 12 Vol % (CAS: 67-63-0 propane-2-ol) |
| . Point d'éclair | -97 °C (CAS: 67-63-0 propane-2-ol) |
| . Température de décomposition: | Non déterminé. |
| . pH à 20 °C | 6,5 |
| . Viscosité: | |
| . Dynamique: | Non déterminé. |
| . Solubilité | |
| . l'eau: | Entièrement miscible |
| . Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | Non déterminé. |
| . Pression de vapeur à 20 °C: | 8.300 hPa (CAS: 74-98-6 propane) |
| . Densité et/ou densité relative | |
| . Densité: | Non déterminée. |
| . Densité relative | Non déterminé. |
| . Densité de vapeur: | Non déterminé. |

9.2 Autres informations

| | |
|---|--|
| . Aspect: | |
| . Forme: | Aérosol |
| . Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité | |
| . Température d'auto-inflammation | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| . Propriétés explosives: | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| . Teneur en solvants: | |
| . Solvants organiques: | 83,1 % |
| . VOC (CE) | 841,8 g/l |
| . VOC (EU) (%) | 84,2 % |
| . Teneur en substances solides: | 15,9 % |
| . Changement d'état | |
| . Taux d'évaporation: | Non applicable. |

| | |
|--|--|
| . Informations concernant les classes de danger physique | |
| . Substances et mélanges explosibles | néant |
| . Gaz inflammables | néant |
| . Aérosols | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| . Gaz comburants | néant |
| . Gaz sous pression | néant |
| . Liquides inflammables | néant |
| . Matières solides inflammables | néant |
| . Substances et mélanges autoréactifs | néant |
| . Liquides pyrophoriques | néant |
| . Matières solides pyrophoriques | néant |
| . Matières et mélanges auto-échauffants | néant |
| . Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau | néant |
| . Liquides comburants | néant |
| . Matières solides comburantes | néant |
| . Peroxydes organiques | néant |
| . Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux | néant |
| . Explosibles désensibilisés | néant |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

| | |
|--|--|
| . 10.1 Réactivité | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| . 10.2 Stabilité chimique | |
| . Décomposition thermique/conditions à éviter: | Pas de décomposition en cas d'usage conforme. |
| . 10.3 Possibilité de réactions dangereuses | Aucune réaction dangereuse connue. |
| . 10.4 Conditions à éviter | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

(suite de la page 4)

10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | | |
|-------------|---------|---|
| Oral | LD50 | 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity) |
| Dermique | LD50 | 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity) |
| Inhalatoire | LC50/4h | 72,6 mg/l (rat) |
| | LC50/6h | > 25 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity) |

CAS: 69011-36-5 Oxoalkohol C13 ethoxiliert mit 5-9 Mol EO

| | | |
|------|------|----------------------|
| Oral | LD50 | > 10.000 mg/kg (rat) |
|------|------|----------------------|

Corrosion cutanée/irritation cutanée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|------------------------------------|--|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (4h) | (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion) |
|------------------------------------|--|

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|----------------------------------|---|
| Schwere Augenschädigung/-reizung | (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion) |
|----------------------------------|---|

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagenicité sur les cellules germinales Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | | |
|------|----------------|--|
| Oral | NOAEL, Parents | 500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity) |
|------|----------------|--|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|---------|-----------------|
| STOT RE | mg/kg/day (rat) |
|---------|-----------------|

Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Indications toxicologiques complémentaires:

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|-----------------|---|
| NOAEL, maternal | 400 mg/kg KG/day (rat) |
| NOAEL, parents | 500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity) |
| | 853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study) |

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique:

CAS: 106-97-8 n-Butane

| | |
|------------|--------------------|
| EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae) |
| LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch) |

CAS: 67-63-0 propane-2-ol

| | |
|------------|---|
| EC50 | > 100 mg/l (Bacteria) |
| EC50 (48h) | > 100 mg/l (daphnia magna/gr. Wasserfloh) |
| EC50 (72h) | > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 (96h) | > 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti) |
| LC50 (24h) | 9.714 mg/l (daphnia magna/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| | 9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettköpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test) |
| LC50 (48h) | > 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) |

(suite page 6)

BE

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)



(suite de la page 5)

| | |
|--|--|
| LC50 (96h) | > 9.640 – 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettköpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test) |
| LOEC (8d) | 1.000 mg/l (Algae) |
| EC50 (3h) | > 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm) |
| NOEC (21d) | 30 mg/l (daphnia magna/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test) |
| NOEC (96h) | 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti) |
| CAS: 74-98-6 propane | |
| EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae) |
| LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch) |
| CAS: 75-28-5 isobutane | |
| EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae) |
| LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch) |
| 12.2 Persistance et dégradabilité | |
| CAS: 67-63-0 propane-2-ol | |
| Biodegradability 30d 70 – 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle)) | |
| 12.3 Potentiel de bioaccumulation | |
| CAS: 67-63-0 propane-2-ol | |
| Log Pow 0,05 | |
| 12.4 Mobilité dans le sol | |
| Pas d'autres informations importantes disponibles. | |
| 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB | |
| PBT: Non applicable. | |
| vPvB: Non applicable. | |
| 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien | |
| Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes. | |
| 12.7 Autres effets néfastes | |
| Autres indications écologiques: | |
| Indications générales: Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. | |

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- Catalogue européen des déchets
- HP3 Inflammable
- HP4 Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires
- HP5 Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration
- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
- ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
- ADR 1950 AÉROSOLS
- IMDG AÉROSOLS
- IATA AÉROSOLS, inflammable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
- ADR
- 
- Classe 2 5F Gaz.
- Étiquette 2.1
- IMDG, IATA
- 
- Class 2.1 Gaz.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

(suite de la page 6)

| | |
|--|--|
| . Label | 2.1 |
| . 14.4 Groupe d'emballage . ADR, IMDG, IATA | néant |
| . 14.5 Dangers pour l'environnement | Non applicable. |
| . 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur . Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): . No EMS: . Stowage Code . Segregation Code | Attention: Gaz. - F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| . 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | Non applicable. |
| . Indications complémentaires de transport: | |
| . ADR . Quantités limitées (LQ) . Quantités exceptées (EQ) | 1L Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée |
| . Catégorie de transport . Code de restriction en tunnels | 2 D |
| . IMDG . Limited quantities (LQ) . Excepted quantities (EQ) | 1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity |
| . "Règlement type" de l'ONU: | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1 |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- . Directive 2012/18/UE
. Substances dangereuses désignées - ANNEXE I
. Catégorie SEVESO
. Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas
. Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut
. RÉGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII
- Aucun des composants n'est compris.
P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES
- 150 t
- 500 t
- Conditions de limitation: 3

. Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

. RÉGLEMENT (UE) 2019/1148

. Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

. Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT

Aucun des composants n'est compris.

. Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n'est compris.

. Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 8)

BE

**Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 13.01.2023

Numéro de version 2202 (remplace la version 2201)

Révision: 13.01.2023

Nom du produit: ATTBLIME ABP, ATTBLIME ABP(w)

(suite de la page 7)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Société de distribution Suisse

Phrases importantes

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Service établissant la fiche technique:

Département "sécurité des produits"

Date de la version précédente:

05.01.2021

Numéro de la version précédente:

2201

Acronymes et abréviations:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aérosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

* Données modifiées par rapport à la version précédente

BE